Peinture pour galerie et patio

- **Résiste aux éraflures, à la décoloration, au craquelage et à l'écaillage**
- **Fini résistant à la moisissure**
- **Latex 100 % acrylique**
- **Très lustré**

Ultra Pure White[MD] No. 6705
Base foncée No. 6730
Base moyenne No. 6740
Gris argenté No. 6794
Gris ardoise No. 6795

IMPORTANT : NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI. PROTÈGE CONTRE LE GEL.

POUR BASES À TEINTER - NE PAS UTILISER SANS L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS

OÙ L'UTILISER

- Sur des surfaces intérieures ou extérieures préparées adéquatement déjà recouvertes de peinture ou d'apprêt. Idéal pour les galeries, les planchers, les terrasses, les sous-sols, les patios, les parements, les bordures, les meubles et les treillis. Ne pas utiliser sur les planchers de garage.

ATTENTION : Les surfaces peintes peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Pour aider à prévenir les chutes, ajouter un produit comme l'ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR FINIS DE PLANCHERS BEHR PREMIUM[MC] No. 970.

PRÉPARATION†

- Toutes les surfaces doivent être propres, en bon état, sèches et exemptes de toute poussière, huile et graisse. Enlever les taches de moisissure avec un produit comme le DÉTACHANT DE MOISISSURE BEHR PREMIUM No. 62. Bois neuf ou vieilli : utiliser un produit comme le nettoyant pour le bois tout-en-un BEHR PREMIUM No. 63. Surfaces de béton ou de maçonnerie sans revêtement : laisser sécher les nouvelles surfaces pendant 30 jours. Utiliser un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 991. Surfaces peintes : Utiliser un produit comme le DÉCAPANT DE PEINTURE POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 992 pour enlever le revêtement existant. Pour nettoyer une surface peinte en bon état, utiliser un produit comme le DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 990. Utiliser un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 991 pour préparer toute la partie de béton visible. Poursuivez avec un produit comme l'APPRÊT LIANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 880.
- Poncer les surfaces en bois neuf et usé ainsi que les surfaces lisses.
- Utiliser des clous en acier inoxydable ou en métal galvanisé pour éviter qu'ils ne se décolorent. Encastrez les têtes de clous, réparez les défauts et poncez.
- Éliminer la poussière avec un chiffon humide et laisser sécher.

APPRÊT

- **Intérieur :** Utiliser le produit APPRÊT ET BOUCHE-PORES SOUS-COUCHE D'ÉMAIL BEHR PREMIUM PLUS No. 75.
- **Extérieur :** Utiliser un produit comme l'APPRÊT ET BOUCHE-PORES SOUS-COUCHE À BASE D'EAU BEHR PREMIUM PLUS No. 436 ou l'APPRÊT & BOUCHE-PORES À L'HUILE BEHR PREMIUM PLUS No. 434.
- **Intérieur/extérieur :** Sur les surfaces non enduites de béton ou de maçonnerie, utiliser un produit comme l'APPRÊT LIANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 880.

APPLICATION

- Utiliser ce produit lorsque la température de l'air et celle de la surface se situent entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C).
- Brasser la peinture de temps à autre. Mélanger les contenants d'un même produit pour vous assurer que la couleur et le lustre sont uniformes.
- Utiliser un manchon de tissu duveteux de haute qualité de 3/8 po à 1/2 po, un pinceau en nylon/polyester ou un pulvérisateur sans air (buse de 0,015 po à 0,019 po, filtre de tissu 60).
- Couvre de 200 pi. ca à 400 pi. ca (23 m^2 à 37 m^2) par gallon, en fonction de la texture de la surface, de sa porosité et de la technique d'application.
- Appliquer une deuxième couche dans la direction opposée à la première couche.
- Ne pas diluer si un rouleau ou un pinceau est utilisé. Si un pulvérisateur est utilisé et qu'il est nécessaire de diluer, faites-le dans non plus de 1/2 pinte par gallon.
- Plus d'une couche est peut-être nécessaire pour couvrir complètement certaines couleurs.

TEMPS DE SÉCHAGE

- La surface est sèche au toucher après 4 heures à une température de 77 °F (25 °C) et avec une humidité de 50 %. Laisser la première couche sécher de 24 à 48 heures avant d'appliquer la deuxième couche. Attendre 72 heures avant d'utiliser la surface normalement. Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée.
- Après 4 semaines, l'enduit de peinture sec peut être nettoyé avec un détergent liquide doux et non abrasif.
- L'enduit sec de peinture résiste à la moisissure.

NETTOYAGE et RANGEMENT

- Utiliser du savon et de l'eau.
- Jeter les chiffons utilisés aux endroits appropriés et protéger le **produit non utilisé contre le gel.**
- Communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères pour éliminer les contenants vides et tout produit inutilisé.

Consultez le guide des peintures extérieures de BEHR pour d'autres conseils ou visitez www.behr.com pour des conseils d'experts et des agencements parfaits de couleurs pour vos projets avec ColourSmart par BEHR[MD].

† **ATTENTION**! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Un appareil respiratoire contre la vapeur organique avec un filtre à particules de type P homologué par le NIOSH et utilisé correctement peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant d'utiliser un tel appareil. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. PREMIERS SOINS : En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes et obtenir une assistance médicale; en cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

GARANTIE LIMITÉE GARANTIE LIMITÉE Behr Process Corporation garantit que ce produit répond aux normes de fabrication de Behr. Si le produit ne répond pas à ces spécifications, Behr Process Corporation pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir un montant équivalent d'un nouveau produit ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, appelez au 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2011 BEHR PROCESS CORPORATION
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L • RÉV. 04/11